

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU BADAWCZEGO							Zał. nr 6.21				
							Otwór numer D-21				
Temat: Budowa nabrzeża portowego w Darłowie											
Opracował: Tomasz Skrzypczyński			Rzędna [m n.p.m.] :2,27 Data wiercenia: 09.07.2009 r.								
Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody gruntowej	Głębokość pobrania próbki	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Ilość waleczowań	Wilgotność	Stan gruntu	Warstwa geotechniczna	Stratygrafia
	[m p.p.t.]	[m p.p.t.]	[m]		[m]						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<div>▼▼</div> <div>2,15m</div>				nB[Pd,Ps+ż]	0,2	Beton	-	-	-	-	
						Nasyp budowlany [Piasek drobny, piasek średni z domieszką żwiru], brązowy	-	w	-	-	
			1,0	nN[Ps//PdH]	0,8	Nasyp niekontrolowany [Piasek średni przewarstwiony piaskiem drobnym próchnicznym], brązowoszary	-	w/m	-	-	
			2,0	nN[Gp + Ż+T]	1,9	Nasyp niekontrolowany [Gлина piaszczysta z domieszką żwiru i wkładkami torfu], szary	4/4	w	pl	-	
			3,0	nN[Gp+Ż+H]	3,0	Nasyp niekontrolowany [Gлина piaszczysta z domieszką żwiru i humusu], szary	4/4	w	pl	-	
			3,3	nN[PsH]	3,3	Nasyp niekontrolowany [Piasek średni próchniczny], czarny	-	n	-	-	
			4,0	Gp+Ż	4,0	Gлина piaszczysta z domieszką żwiru, szara	4/4	w	pl	IVE	
			5,0	Gp + Ż	4,4	Gлина piaszczysta z domieszką żwiru, szara	2/2	w	tpl/pl	IVB	
			6,0		5,3						
			7,0	Gp + Ż		Gлина piaszczysta z domieszką żwiru, szara	1/2	w	tpl	VB	
			8,0								
			9,0								
			10,0	Gp+Ż	9,3	Gлина piaszczysta z domieszką żwiru, szara	1/1	w	tpl	VA	
			11,0	G, Ca Co ₃	10,9	Gлина, wkładki węglanów, szara	2/2	w	tpl/p	VC	
			12,0	Ż	11,5	Żwir, szary	-	n	-	IE	
		13,0		12,4							
		14,0	Gp + Ż		Gлина piaszczysta z domieszką żwiru, szara	1/1	w	tpl	VB		
		15,0		15,0							
		16,0									
		17,0									
		18,0									
		19,0									
		20,0									