

## PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Roboty murowe i tynkarskie (naprawa spękań na kominie dachowym - spalinowym w tym częściowe prze-  
murowanie komina)  
ADRES INWESTYCJI : ul. Matejki 22 w Świnoujściu  
INWESTOR : Gmina Miasto Świnoujście ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście, NIP: 855-15-71-375 Reprezen-  
towana przez Ośrodek Sportu i Rekreacji "Wyspiarz", ul. Matejki 22, 72-600 Świnoujście  
ADRES INWESTORA : ul. Matejki 22, 72-600 Świnoujście  
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : tech. Andrzej Szachów (Roboty ogólnobudowlane)  
DATA OPRACOWANIA : 14.11.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
14.11.2024

Data zatwierdzenia

| Lp.                              | Podstawa                                         | Opis i wyliczenia                                                                                                                              | j.m.                             | Poszcz.      | Razem        |
|----------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|--------------|
| <b>Roboty remontowe na dachu</b> |                                                  |                                                                                                                                                |                                  |              |              |
| 1                                | 45111100-9                                       | <b>Przemurowanie komina</b>                                                                                                                    |                                  |              |              |
| d.1                              | KNR 4-01<br>0535-08                              | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku<br>(0,52*2+1,15*2)*0,25 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>0,835    |              |
|                                  |                                                  |                                                                                                                                                |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>0,835</b> |
| 2                                | KNR 4-01<br>0212-04                              | Rozbiórka betonowych czapek kominowych<br>0,66*1,29                                                                                            | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>0,851    |              |
|                                  |                                                  |                                                                                                                                                |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>0,851</b> |
| 3                                | KNR 4-01<br>0310-01<br>analiza indy-<br>widualna | Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3<br>0,52*1,15*2,15                                                        | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | <br>1,286    |              |
|                                  |                                                  |                                                                                                                                                |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1,286</b> |
| 4                                | KNR 4-01<br>0735-02                              | Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach po-<br>nad dachem płaskim<br>(0,52*2+1,15*2)*2,15                          | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>7,181    |              |
|                                  |                                                  |                                                                                                                                                |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>7,181</b> |
| 5                                | KNR AT-27<br>0103-05<br>analogia                 | Gruntowanie ręczne<br>poz.4                                                                                                                    | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>7,181    |              |
|                                  |                                                  |                                                                                                                                                |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>7,181</b> |
| 6                                | KNR 2-02<br>1505-10                              | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tyn-<br>ków gładkich bez gruntowania<br>poz.4                               | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>7,181    |              |
|                                  |                                                  |                                                                                                                                                |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>7,181</b> |
| 7                                | KNR 2-02<br>0219-05                              | Nakrywy attyk, ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm<br>poz.2                                                                     | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>0,851    |              |
|                                  |                                                  |                                                                                                                                                |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>0,851</b> |
| 8                                | KNR-W 2-02<br>0504-02                            | Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe<br>1,025                                                                                     | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>1,025    |              |
|                                  |                                                  |                                                                                                                                                |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1,025</b> |
| 9                                | KNR 2-02<br>0506-02                              | Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej<br>(0,52*2+1,15*2)*0,25                                                 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>0,835    |              |
|                                  |                                                  |                                                                                                                                                |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>0,835</b> |
| 10                               | KNR-W 2-02<br>0504-03                            | Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej<br>(0,52*2+1,15*2)*0,3                                                   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>1,002    |              |
|                                  |                                                  |                                                                                                                                                |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>1,002</b> |
| 11                               | KNR 4-01<br>0108-11                              | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na od-<br>ległość do 1 km<br>poz.2+poz.3                                          | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | <br>2,137    |              |
|                                  |                                                  |                                                                                                                                                |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>2,137</b> |
| 12                               | KNR 4-01<br>0108-12                              | Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za<br>każdy następny 1 km<br>Krotność = 5<br>poz.11                             | m <sup>3</sup><br>m <sup>3</sup> | <br>2,137    |              |
|                                  |                                                  |                                                                                                                                                |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>2,137</b> |