
R=2001.80m
L=20.02m
T=10.01m
f=-0.03m
Widoczność=110.02m
R=1 000m
L=35.50m
T=17.75m
f=0.16m
R=3 000m
L=25.50m
T=12.75m
f=0.03m
R=3000.00m
L=27.00m
T=13.50m
f=-0.03m
Widoczność=124.61m
R=2 000m
L=38.39m
T=19.19m
f=0.09m
R=2000.00m
L=34.18m
T=17.09m
f=-0.07m
Widoczność=75.60m
dodatkowa jezdnia nr 1
kategoria funkcjonalna : -
klasa techniczna : D
kategoria ruchu : KR2
prędkość projektowa : Vp=30 km/h
prędkość miarodajna : Vm=- km/h
nazwa ulicy: -
Początek opracowania
W km 0+007.00
Rz. 95.45m
W km 0+003.50
Rz. 95.28m
W km 0+010.50
Rz. 95.52m
W km 0+028.00
Rz. 95.00m
PLP km 0+045.53
Rz. 94.30m
Zjazd km 0+069.22
Rz. 93.63m
KLP km 0+081.03
Rz. 93.51m
PLP km 0+017.99
Rz. 95.30m
KLP km 0+038.01
Rz. 94.60m
W km 0+063.28
Rz. 93.59m
Zjazd km 0+182.78
Rz. 93.05m
PLP km 0+285.09
Rz. 92.59m
KLP km 0+310.59
Rz. 92.58m
Skrzyżowanie km 0+345.96
Rz. 92.72m
W km 0+373.33
Rz. 92.83m
PLP km 0+411.70
Rz. 92.64m
KLP km 0+450.08
Rz. 92.82m
W km 0+474.53
Rz. 93.16m
W km 0+500.52
Rz. 93.09m
i=+2.00%
L=3.50m
i=-3.00%
L=7.49m
i=-4.00%
L=7.53m
i=-0.45%
L=204.07m
i=+0.40%
L=49.24m
i=-0.50%
L=24.86m
i=+1.42%
L=7.36m
i=-0.29%
L=8.90m
i=-0.73%
L=47.46m
i=-1.50%
L=13.41m
i=+0.80%
L=38.29m
(P) km 0+288.54
Rz. 91.69m
(P) km 0+346.00
Rz. 91.43m
(P) km 0+382.41
Rz. 91.23m
(P) km 0+397.70
Rz. 91.46m
W km 0+297.84
Rz. 92.53m
Hmin km 0+298.59
Rz. 92.56m
PLP km 0+359.83
Rz. 92.78m
Hmax km 0+371.83
Rz. 92.80m
KLP km 0+386.83
Rz. 92.76m
Hmin km 0+421.70
Rz. 92.82m
W km 0+430.89
Rz. 92.54m
PLP km 0+457.44
Rz. 92.92m
Hmax km 0+485.83
Rz. 93.12m
KLP km 0+491.62
Rz. 93.11m
Dolne warstwy konstrukcji jezdni
G2 - 497 m
p. p. 83 m
100
95
90
85

| | | |