



Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej

BF-IV.2370.9.2025
Warszawa, 31-03-2025 r.

do uczestników postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę przedmiotów umundurowania służbowego strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

W niniejszym postępowaniu wpłynęły zapytania. Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) Zamawiający wyjaśnia co następuje.

Zapytanie nr 1 z dnia 24.03.2025

Pytanie:

KOSZULA SŁUŻBOWA Z DŁUGIM RĘKAWEM, KOSZULA SŁUŻBOWA Z KRÓTKIM RĘKAWEM (Część B)

1. Tabela 1, punkt 5 – Zamawiający wyspecyfikował nici No 120, przy jednoczesnej sile zrywającej 9,8 N. Zgodnie z Normą PN-EN 12590 minimalna siła zrywająca dla nici o No 120 to 8,2 N, zatem wymaganie 9,8 N jest zbyt rygorystyczne. Prosimy o zmianę minimalnej siły zrywającej zgodnie z normą. Poza tym sugerujemy, aby koszula służbowa z długim rękawem, która wykonana jest z tej samej tkaniny co mundur szyta była nićmi o grubości 80, aby w całym komplecie ubrania służbowego widoczne były podobne przeszycia. Szwy obrzucające mogłyby być wówczas wykonane nićmi 120 o minimalnej sile zrywającej 8,2 N. Z kolei w Koszuli służbowej z krótkim rękawem, która wykonana jest z cieńszej tkaniny, prosimy o zmniejszenie wymagań co do minimalnej siły zrywającej na 8,2 N. Prosimy o ewentualną korektę wymagań.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na korektę i podtrzymuje zapisy OPZ.

Pytanie:

BLUZA SŁUŻBOWA (CZĘŚĆ A)

2. Tabela 9 punkt 2n. Prosimy o zgodę na wyeliminowanie wymiaru 2n z wymiarów stałych, ponieważ nie ma możliwości utrzymania tej odległości dla wszystkich wzrostów i obwodów w tym samym wymiarze. Odległość kieszeni przodów jest dokładnie określona od krawędzi przodów: górą i dołem, jak również określone jest jej usytuowanie od szwu barkowego (wymiar 2c, 2d oraz 2b), położenie kieszeni pionowej pomaga określić również wymiar 2m. Przy zachowaniu wszystkich w/w wymiarów wymiar 2n wyklucza się. Jeśli Zamawiającemu zależy na określeniu tego wymiaru, to prosimy o zgodę, aby był on ruchomy (stopniowany) w zależności od obwodów. Prosimy o przeanalizowanie prośby i zgodę.



Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie:

PSP T-SHIRT (Część E)

3. W punkcie I Charakterystyka wyrobu Zamawiający opisuje sposób wykończenia podkroju szyi tyłu „Podkrój szyi wykończony ściągaczem, a na tyle, od środka taśmą zabezpieczającą przed rozciąganiem”, a w Tabeli 1 pkt 5. wymienia taśmę w kolorze zbliżonym do dzianiny zasadniczej lub przezroczystą o szerokości 5-8 mm, z przeznaczeniem na usztywnienie ramion. Niejednokrotnie w T-shirtach stosuje się do wykończenia podkroju szyi z tyłu i ramion jedną taśmą dzianinową w postaci lamówki z dzianiny zasadniczej. Takie wykończenie powoduje, że nie ma zgrubienia tworzącego się przez zakańczanie lamówki przy podkroju szyi i nie trzeba stosować wymienionej w TABELI 1 dodatkowej taśmy stabilizującej w ramiona, ponieważ lamówka spełnia tę funkcję. Wykończenie jest czyste i estetyczne. Na zewnątrz wyrobu w podkroju szyi tyłu i na ramionach widać przeszycie ściągaczem łańcuszkowym w odległości około 0,8 cm od krawędzi szwu, który jest elastyczny i dedykowany do tego typu wyrobów zabezpieczający podkrój szyi przed pękaniem podczas codziennego użytkowania. Przy wykończeniu podkroju z przodu proponujemy jedno przeszycie ściągaczem łańcuszkowym w odległości 2mm od szwu doszycia ściągacza, na rysunku widnieją dwa- jedno na ściągaczu, drugie na szwie doszycia ściągacza- co jest niebezpieczne ze względu na możliwość pęknięcia ściągacza. Prosimy o zgodę na w/w rozwiązanie.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie:

4. W dokumentacji przetargowej, Tabela 6, skok długości koszulki w przodzie i tyle jest różny, co powoduje, że różnica pomiędzy przodem a tyłem jest inna w poszczególnych rozmiarach, a to wpływa na głębokość podkroju szyi z tyłu np. w rozmiarze L różnica pomiędzy przodem a tyłem wynosi 2cm, w rozmiarze M wynosi 3cm. Wydaje nam się, że różnica 2 cm jest wystarczająca.

Tabela z dokumentacji przetargowej z tego roku:

Nazwa wymiaru	Oznaczenie wielkości	XS	S	M	L	XL	XXL	Tolerancja ±cm
	Wzrost	156-164	164-172	172-180	172-180	180-188	188-196	
	Obwód klatki piersiowej	78-85	86-93	94-101	102-109	110-117	118-126	
1c	Długość przodu od szwu barkowego	67,0	70,0	73,0	74,0	77,0	80,0	2,0
2b	Długość tyłu od wszycia ściągacza do	64,0	68,0	70,0	72,0	74,0	77,0	2,0



Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej

	krawędzi dołu						
--	---------------	--	--	--	--	--	--

Prosimy o zgodę wymiarów długości przodów (1c) przy zachowaniu nie zmienionych długości tyłu (2b) na poniższe wymiary aby zachować takie same różnice między przodem a tyłem w poszczególnych rozmiarach, a tym samym tę samą wartość podkroju szyi z tyłu :

Nazwa wymiaru	Oznaczenie wielkości	XS	S	M	L	XL	XXL	Tolerancja ±cm
	Wzrost	156-164	164-172	172-180	172-180	180-188	188-196	
	Obwód klatki piersiowej	78-85	86-93	94-101	102-109	110-117	118-126	
1c	Długość przodu od szwu barkowego	66,0	70,0	72,0	74,0	76,0	79,0	2,0
2b	Długość tyłu od wszycia ściągacza do krawędzi dołu	64,0	68,0	70,0	72,0	74,0	77,0	2,0

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy OPZ.

Pytanie:

SPODNIE PRZECIWDESZCZOWE i KURTKA PRZECIWDESZCZOWA (Część C):

5. W punkcie 3 w Tablicy 1:

wiersz 13 dla spodni przeciwdeszczowych oraz wiersz 24 dla kurtki przeciwdeszczowej, wyszczególniona jest lamówka poliestrowa lub bawełniano-poliestrowa. Czy Zamawiający dopuści jako alternatywę również lamówkę poliamidową? Prośbę motywujemy tym, że Poliamid ma zdecydowanie lepsze właściwości wytrzymałościowe oraz na przecieranie niż pozostałe, wymienione materiały.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Zapytanie nr 2 z dnia 24.03.2025

Pytanie:

6. Zamawiający w rozdziale V pkt 2 ppkt 4 lit a określił warunki uczestnictwa w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej poprzez zapis: „okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał dostawę minimum 2000 szt. bluz służbowych (mundurowych) do mundurów służbowych o wartości min. 1 000 000 PLN oraz dostawę minimum 3000 szt. spodni służbowych (mundurowych) do mundurów służbowych o wartości min. 1 000 000 zł. Warunki muszą być spełnione łącznie.”



Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej

Czy Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, w przypadku, gdy wykonawca wykaże się dostawą 2000 szt. koszulobluz dla służb mundurowych o wartości min. 2 000 000 zł.

Odpowiedź:

Zamawiający nie uzna powyższego warunku za spełniony i podtrzymuje zapisy SWZ.

Zapytanie nr 3 z dnia 25.03.2025

Pytanie:

7. Część F- Pasek: Zwracamy się z prośbą o akceptację Atestu wystawionego przez Laboratorium Producenta taśmy tekstylnej poliamidowej na badanie Masy liniowej osnowy -940 dtex i Masy liniowej wątku – 940 dtex wg normy PN-ISO 1139:1998/ PN-PO4625:1988.

Z otrzymanych informacji żadne z wiodących akredytowanych Laboratoriów w Polsce, tj: Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Łódzki Instytut Technologiczny, Instytut Technologii Bezpieczeństwa "MORATEX" w Łodzi, Krajewski Laboratorium-Łowicz nie chce się podjąć tego typu badania a co za tym idzie zagwarantować miarodajności wyników i podpisać się pod takim badaniem. Pozostałe wymagane badania- bez zmian.

Badanie struktury taśmy poliamidowej jest wysoko skomplikowane na etapie gotowego produktu. Wykonanie takiego badania jest możliwe na etapie produkcyjnym ze szpuli przędzy.

Odpowiedź:

Zamawiający odstępuje od żądania przedstawienia aktualnych wyników badań wykonanych przez akredytowane laboratorium badawcze, potwierdzające spełnienie wymagań dla tkaniny zasadniczej, określone w tabeli nr 2 OPZ w zakresie: masa liniowa osnowy 940 dtex i masa liniowa wątku 940 dtex, wg normy PN-ISO 1139:1998/PN-P-04625:1998 (lub równoważnej).

Opublikowane wyjaśnienia są wiążące i dotyczą wszystkich uczestników postępowania.

Komendant Główny
Państwowej Straży Pożarnej

z up.

Zastępca Komendanta Głównego

Państwowej Straży Pożarnej
st. bryg. Paweł Frysztak

(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)