Orange Polska S.A.
Infrastruktura i Serwis Usług
Zarządzanie Zasobami Infrastruktury
i Obsługi Klienta
ul. Ogrodowa 8, 91-062 Łódź

Załacznik do pisma TTDSILU/PR.215-2196/24
z dnia 26-02-2024
Przemysław Ryczoń

Zarządzanie Zasobami Infrastruktury i Obsługi Klienta

skrajnia ścieżki rowerowej
kolej wąskotorowa
skrajnia kolei wąskotorowej

SBD PROJEKT
ul. Bełchatowska 12, 60-161 Poznań

INWESTOR
Gmina i Miasto Witkowo
ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo

OBIEKT: Budowa drogi dla rowerów z Gminy i Miasta Witkowo do Miasta Gniezno - etap I (odcinek Wiekowo - Strzyżewo Witkowskie)

RYSUNEK: Plan zagospodarowania terenu — NR 9 — SKALA 1:500

STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	BRANŻA	DATA	PODPIS
PROJEKTANT	Alicja Orzeł	WKP/0103/POOD/20	drogowa	11.2023	
SPRAWDZAJĄCY	Maciej Kwitowski	WKP/0114/POOD/18	drogowa	11.2023	

Łączy Część 5(6)
Łączy Część 6(6)

zjazd C2
zjazd E

R30.00
R5.00

Łuk
R= 600,00
g[g]= 0,0722
Ł= 0,68
T= 0,34
B= 0,00
X(N)= 5809855,61
Y(E)= 6490022,68
i= 4,00%

PLK 2+661,90
SLK 2+662,24
KLK 2+662,58

LEGENDA

- istniejąca granica działki
- istniejące numery działek
- istniejąca jezdnia
- istniejący rów odparowujący
- droga rowerowa lub droga pieszo rowerowa z betonu asfaltowego AC8S
- zjazdy z betonu asfaltowego AC11S
- zjazdy z kostki betonowej gr. 8cm kolor grafit
- chodnik z kostki betonowej gr. 8cm kolor szary
- zatoka autobusowa z kostki betonowej gr. 10cm kolor szary
- zieleń
- krawężnik najazdowy betonowy 15x22x100cm
- krawężnik betonowy 15x30x100cm
- obrzeże betonowe 8x30x100cm
- opornik betonowy 12x25x100cm
- murek oporowy z elementów prefabrykowanych typu "L"
- ściek betonowy muldowy o wym. 30x50x10,5cm
- przepust z rury żelbetowej śr.400mm lub 700mm
- K2 Dren śr. 400mm
- istniejące drzewa
- drzewa do wycinki
- krzewy do wycinki
- bariera U–12b
- rozbiórka ogrodzenia
- odtworzenie istniejącego rowu
- Wn – projektowany wpust ściekowy uliczny typu kl. D 400mm o wym. 620x420mm
- Sn – studnia betonowa śr. 1000mm gł. 1,0m z płytą betonową nadstudzienną z wbudowanym włazem betonowym
- przykanaliki z rury litej klasy SN8 PCV 160mm
- masa chemoutwardzana kolor czerwony