

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		roboty rozbiórkowe			
1	KNR 2-02	Oslony folią polietylenową	m ²		
d.1	0925-01				
	analogia	osłona drzwi	m ²	59,5	
		1,0*2,05*29	m ²	2,7	
		1,3*2,05*1			
				RAZEM	62,2
2	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.1	0354-05				
		korytarz - K111			
		okno			
		1,6*1,35*1	m ²	2,2	
				RAZEM	2,2
3	KNR 4-01	Rozbórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m ³		
d.1	0212-01				
		posadzki			
		korytarz - K101			
		2,09*1,98		4,138	
		korytarz - K102			
		5,39<m2>		5,390	
		korytarz - K103			
		73,22<m2>		73,220	
		korytarz - K106			
		1,97<m2>		1,970	
		korytarz - K107			
		1,97<m2>		1,970	
		korytarz - K108			
		1,97<m2>		1,970	
		korytarz - K109			
		1,9<m2>		1,900	
		korytarz - K110			
		2,45<m2>		2,450	
		korytarz - K111			
		23,42<m2>		23,420	
		korytarz - K113			
		1,97<m2>		1,970	
		A (obliczenia pomocnicze)		=====	
				118,398	
		warstwy posadzkowe			
		poz.3A*0,03	m ³	3,552	
				RAZEM	3,552
4	KNR 4-01	Rozbórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych	m ³		
d.1	0212-03				
		podokienniki			
		korytarz - K111			
		1,7*0,4*0,07*1	m ³	0,048	
				RAZEM	0,048
5	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowytadowczymi na odległość 25 km	m ³		
d.1	0108-11				
	0108-12				
		poz._7*0,18	m ³	0,000	
		poz._907*0,1	m ³	0,000	
		poz._604	m ³	0,000	
		poz._619	m ³	0,000	
		poz.3	m ³	3,552	
		poz._290*0,05<sr>	m ³	0,000	
		poz._293*0,03	m ³	0,000	
		poz._746*0,03	m ³	0,000	
		poz.4	m ³	0,048	
		poz._880*0,01	m ³	0,000	
		poz._954	m ³	0,000	
		0,9*2,05*0,05<sr>*poz._592	m ³	0,000	
		poz.2*0,05<sr>	m ³	0,110	
				RAZEM	3,710
6	WKI 2.709.	Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu - średnie ceny rynkowe	t		
d.1	04.51	za składowanie			
		poz._7*0,18<sr>*1,846<t/m3>	t	0,000	
		poz._907*0,1<sr>*1,846<t/m3>	t	0,000	
		poz._604*1,846<t/m3>	t	0,000	
		poz._619*1,846<t/m3>	t	0,000	
		poz.3*2,45<t/m3>	t	8,702	
		poz._290*0,05<sr>*0,84<t/m3>	t	0,000	
		poz._293*0,03*2,45<t/m3>	t	0,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz. 746*0,03*2,45<t/m3> poz. 4*2,45<t/m3> poz. 880*0,01*1,5<t/m3> poz. 954*2,45<t/m3> 0,9*2,05*0,05*poz. 592*0,84<t/m3> poz. 2*0,05<śr>*0,84<t/m3>	t t t t t t	0,000 0,118 0,000 0,000 0,000 0,092	
				RAZEM	8,912
7 d.1	WKI 2.709. 04.25	Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu - stawka za korzystanie ze środowiska w roku 2025 poz.6	t t		
				8,912	
				RAZEM	8,912
8 d.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku parapety zewnętrzne korytarz - K111 1,75*0,25	m ² m ²		
				0,4	
				RAZEM	0,4
9 d.1	KNR 4-04 1107-01 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 9 km poz.8*0,0041<t/m2>	t t		
				0,002	
				RAZEM	0,002
2		podokienniki			
10 d.2	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m korytarz - K111 1	szt szt		
				1	
				RAZEM	1
11 d.2	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej poz.8	m ² m ²		
				0,4	
				RAZEM	0,4
3		okna			
12 d.3	KNR 0-19 1023-10	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych z PCV U<=0,9 z nawietrza-kiem - podział wg okien istniejących poz.2	m ² m ²		
				2,2	
				RAZEM	2,2
4		tynki i malowanie			
13 d.4	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne przed tynkowaniem poz.14	m ² m ²		
				0,0	
				RAZEM	0,0
14 d.4	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pus-taków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 poz. 25*2 poz. 595*0,15 poz. 635*0,3 poz. 748*0,15 poz. 885*0,4	m ² m ² m ² m ² m ²		
				0,0 0,0 0,0 0,0 0,0	
				RAZEM	0,0
15 d.4	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne przed gładzią korytarz - K101 (2,09+1,98)*2*2,95-2,09*2,95-1,4*2,05*2 korytarz - K102 (2,72+1,98)*2*(2,95-0,1-0,3)-1,0*2,05*3 korytarz - K103 ((36,98+1,98)*2-2,73)*(2,95-0,1-0,3-0,5)-1,4*2,05*2-1,0*2,05*17-2,73*2,95*2 korytarz - K106 (1,36+1,58)*2*(2,95-0,1-0,3)-1,0*2,05*3 korytarz - K107 (1,36+1,45)*2*(2,95-0,1-0,3)-1,0*2,05*3 korytarz - K108 (1,41+1,4)*2*(2,95-0,1-0,3)-1,0*2,05*3 korytarz - K109 (1,37+1,39)*2*(2,95-0,1-0,3)-1,0*2,05*3 korytarz - K110 (1,47+1,67)*2*(2,95-0,1-0,3)-1,0*2,05*3 korytarz - K111 (11,83+1,98)*2*(2,95-0,1-0,3)-1,0*2,05*5-1,4*2,05*1-1,7*1,45*1 korytarz - K113 (1,36+1,45)*2*(2,95-0,1-0,3)-1,0*2,05*3	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²		
				12,1 17,8 97,4 8,8 8,2 8,2 7,9 9,9 54,8 8,2	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	233,3
16	KNNR 2 d.4 0902-03 analogia	Tynki wewnętrzne cienkowarstwowe grub. 10 mm, dwuwarstwowe, wykonywane na mokro z suchej mieszanki tynkarskiej gipsowej na - ścianach poz. 533 poz. 15 -poz. 295 -poz. 75	m ² m ² m ² m ²	 0,0 233,3 0,0 0,0	
				RAZEM	233,3
17	KNR 2-02 d.4 1505-03	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem poz. 16 -poz. 295	m ² m ² m ²	 233,3 0,0	
				RAZEM	233,3
18	KNR 4-01 d.4 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych korytarz - K111 10*1*0,6*0,14*2	m ² m ²	 1,7	
				RAZEM	1,7
19	KNR 4-01 d.4 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm korytarz - K111 2,95*2+2,0	m m	 7,90	
				RAZEM	7,90
20	KNR-W 2-02 d.4 1217-01	Narożniki z kątownika nierdzewne korytarze piętro 66*2,0	m m	 132,00	
				RAZEM	132,00
5		sufit podwieszony			
21	KNR-W 2-02 d.5 2702-01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych trudnozapalne, nie kapiące pod wpływem wysokiej temperatury poz. 3A	m ² m ²	 118,4	
				RAZEM	118,4
6		posadzki			
22	KNR-W 2-02 d.6 1105-03	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - grunt dyspersyjny poz. 26	m ² m ²	 145,9	
				RAZEM	145,9
23	KNR 9-13 d.6 0302-02	Wykonanie podkładu pod posadzki - wyrównanie ubytków zaprawą wyrównującą o grubości 3 mm poz. 26	m ² m ²	 145,9	
				RAZEM	145,9
24	KNR 9-13 d.6 0302-03	Wykonanie podkładu pod posadzki - wyrównanie ubytków zaprawą wyrównującą - dodatek za każdy 1 mm grubości ponad 3 mm Krotność = 15 poz. 26	m ² m ²	 145,9	
				RAZEM	145,9
25	KNR-W 2-02 d.6 1105-03	grunt poz. 26	m ² m ²	 145,9	
				RAZEM	145,9
26	KNR-W 2-02 d.6 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe trudnozapalne typu "Tarkett" homogeniczne poz. 3A -poz. 491 -poz. 820 cokół (36,98*2+1,98+(1,98-1,4)*7-2,09-2,73-1,0*32+1,45*12+1,36*6)*0,1 listwy odbojowe (36,98*2+1,98+(1,98-1,4)*7-2,09-2,73-1,0*32+1,45*12+1,36*6)*0,3	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 118,4 0,0 0,0 6,9 20,6	
				RAZEM	145,9
27	KNR-W 2-02 d.6 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz. 26	m ² m ²	 145,9	
				RAZEM	145,9