

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>dokumentacja projektowa</b>			
1	WKI 7.200.	Wykonanie projektu technicznego (bez projektu budowlanego, bez przedmiaru robót, bez kosztorysu inwestorskiego)	kpl.		
d.1	32 minus 7.740.11 minus 7.740.23 analogia				
		PB+PT		42 598,15	
		781617,51*0,0545			
		PT		21 299,08	
		781617,51*0,0545*0,5			
		przedmiar robót budowlanych		3 407,85	
		781617,51*0,0545*0,08			
		kosztorys inwestorski zawierający ponad 50%pozycji liczonych metodą szczegółową		2 342,90	
		781617,51*0,0545*0,055			
		A (suma częściowa)		69 647,98	
		-781617,51*0,0545*0,08		-3 407,85	
		B (suma częściowa)		-3 407,85	
		-781617,51*0,0545*0,055		-2 342,90	
		C (suma częściowa)		-2 342,90	
		wartość netto projektu technicznego (bez projektu budowlanego, bez przedmiaru robót, bez kosztorysu inwestorskiego)		63 897,23	
		poz. 1A+poz. 1B+poz. 1C		=====	
		D (obliczenia pomocnicze)		127 794,46	
	1		kpl.	1,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>
2	45000000-7	<b>roboty rozbiórkowe</b>			
2	KNR-W 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
d.2	0818-05				
		poz. 8393+poz. 17116+poz. 16325+poz. 17210+poz.56	m <sup>2</sup>	21,4	
				<b>RAZEM</b>	<b>21,4</b>
3	KNR-W 4-01	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek	m <sup>2</sup>		
d.2	0812-05				
	uwaga p.tab.				
		poz.47+poz.50	m <sup>2</sup>	40,5	
				<b>RAZEM</b>	<b>40,5</b>
4	KNR-W 4-01	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm	m <sup>3</sup>		
d.2	0212-03				
		stare warstwy posadzkowe			
		(poz.47+poz. 8393+poz. 16325)*0,32	m <sup>3</sup>	10,144	
		(poz.50+poz. 17116+poz. 17210)*0,03	m <sup>3</sup>	0,264	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,408</b>
5	KNP 01	Ręczne przenoszenie (wyniesienie i wniesienie) mebli na odległość do 10 m w jednym poziomie	m <sup>3</sup>		
d.2	0102-01.01				
	analogia				
		Krotność = 2			
		meble i konsole u oficera dyżurnego pomieszczenie nr 3			
		poz.56*2,7<m3>*0,10<%>	m <sup>3</sup>	5,778	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,778</b>
6	KNR 4-01	Rozebranie podłóg ślepych	m <sup>2</sup>		
d.2	0428-01				
		poz.56	m <sup>2</sup>	21,4	
				<b>RAZEM</b>	<b>21,4</b>
7	KNR 4-01	Rozebranie legarów	m		
d.2	0428-04				
		oficer dyżurny pomieszczenie nr 3			
		2*5,18*3,58/0,5	m	74,18	
				<b>RAZEM</b>	<b>74,18</b>
8	KNR 4-01	Rozebranie słupków	m		
d.2	0429-07				
	analogia				
		oficer dyżurny pomieszczenie nr 3			
		(5,18/0,5)*(3,58/0,5)*0,31	m	23,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>23,00</b>
9	KNR 4-01	Rozebranie belek stropowych o przekroju do 300 cm2	m		
d.2	0429-07				
	analogia				
		poz.7	m	74,18	
				<b>RAZEM</b>	<b>74,18</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
10 d.2	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		S1 drzwi 1	szt.	1	
		okno 1	szt.	1	
		S2 drzwi 1	szt.	1	
		pomieszczenie 22 drzwi 1	szt.	1	
		S3 drzwi 1	szt.	1	
		pomieszczenie 15 drzwi 1	szt.	1	
		pomieszczenie 16 drzwi 1	szt.	1	
		okna 3	szt.	3	
		S101 drzwi 1	szt.	1	
		S102 drzwi 1	szt.	1	
			szt.	1	
				<b>RAZEM</b>	<b>12</b>
11 d.2	KNR-W 4-01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m <sup>2</sup>		
		okna oficer dyżurny pomieszczenie nr 3			
		okno 1,9*1,5	m <sup>2</sup>	2,9	
		S102 okno 1,9*1,5	m <sup>2</sup>	2,9	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,8</b>
12 d.2	KNR-W 4-01 0353-12	Wykucie z muru podokienników wewnętrznych	m		
		oficer dyżurny pomieszczenie nr 3			
		1,9	m	1,90	
		S1 1,0	m	1,00	
		pomieszczenie 16 0,6*3	m	1,80	
		pomieszczenie 17 0,6*1	m	0,60	
		S102 1,9	m	1,90	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,20</b>
13 d.2	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>3</sup>		
		miejsce na nadproża poz.23	m <sup>3</sup>	0,376	
		poszerzenie otworów drzwiowych pomieszczenie 22 0,2*2,05*0,28	m <sup>3</sup>	0,115	
		S3 0,1*2,05*0,28	m <sup>3</sup>	0,057	
		S101 0,2*2,05*0,28	m <sup>3</sup>	0,115	
		S102 0,2*2,05*0,28	m <sup>3</sup>	0,115	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,778</b>
14 d.2	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>		
		S1 (1,11*2+3,01-1,0)*2,7-0,7*2,05*2	m <sup>2</sup>	8,6	
		poszerzenie otworu drzwiowego 0,1*2,05	m <sup>2</sup>	0,2	

[illegible]

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>3</b>		<b>ściany i ścianki</b>			
23 d.3	KNR 4-01 0313-01	Wykonanie przesklepień zbrojonych bednarką otworów w ścianach z cegieł	m <sup>3</sup>		
		poszerzenie otworów drzwiowych	m <sup>3</sup>	0,094	
		pomieszczenie 22 1,5*0,25*0,25 S3	m <sup>3</sup>	0,094	
		1,5*0,25*0,25 S101	m <sup>3</sup>	0,094	
		1,5*0,25*0,25 S102	m <sup>3</sup>	0,094	
		1,5*0,25*0,25	m <sup>3</sup>	0,094	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,376</b>
24 d.3	KNR 4-01 0304-04	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej ceglami	m <sup>3</sup>		
		pomieszczenie 16	m <sup>3</sup>	0,090	
		0,6*0,6*0,25	m <sup>3</sup>	0,078	
		1,0*(2,7-2,05)*0,12			
				<b>RAZEM</b>	<b>0,168</b>
25 d.3	KNR 0-19 1024-10 analogia	Montaż ścianek giszteowych HPL z drzwiami	m <sup>2</sup>		
		S1 (1,3*2+2,06)*2,1	m <sup>2</sup>	9,8	
		pomieszczenie 16/17 (1,3*4+4,12)*2,1	m <sup>2</sup>	19,6	
		S102 (1,3*2+2,06)*2,1	m <sup>2</sup>	9,8	
				<b>RAZEM</b>	<b>39,2</b>
26 d.3	KNR 0-19 1024-10 analogia	Montaż ścianek działowych HPL	m <sup>2</sup>		
		pomieszczenie 4	m <sup>2</sup>	18,9	
		(3,0+2,0+2,0)*2,7			
				<b>RAZEM</b>	<b>18,9</b>
27 d.3	KNR 0-19 1024-10 analogia	Montaż ścianek działowych HPL z ładą podawczą 40x100 cm. na nóżkach	m <sup>2</sup>		
		pomieszczenie 11	m <sup>2</sup>	15,5	
		5,75*2,7			
				<b>RAZEM</b>	<b>15,5</b>
28 d.3	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie drobnych elementów w ścianach z cegieł lub podłożach betonowych - kratki wentylacyjnych z pcv 14x14 mm	szt		
		oficer dyżurny pomieszczenie nr 3			
		1	szt	1	
		S1			
		2	szt	2	
		S2			
		1	szt	1	
		pomieszczenie 22			
		1	szt	1	
		S3			
		1	szt	1	
		pomieszczenie 15			
		1	szt	1	
		pomieszczenie 16/17			
		6	szt	6	
		S101			
		2	szt	2	
		S102			
		1	szt	1	
				<b>RAZEM</b>	<b>16</b>
29 d.3	KNR-W 4-01 0705-06	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciagnioną	m		
		Krotność = 2			
		poz. _2488	m	0,00	
		pomieszczenie 22			
		1,5	m	1,50	
		S3			
		1,5	m	1,50	
		S101			
		1,5	m	1,50	
		S102			
		1,5	m	1,50	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>6,00</b>
30	KNR-W 2-02 d.3 2004-01	Obudowa pionów kanalizacyjnych wody I co płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 obudowa pionów kanalizacyjnych wody I co (2,7*7+2,65*2)*0,6 obudowa geberitów S1 (1,0*1,2+0,2*1,0)*1 S2 (1,35*1,2+0,2*1,35)*1 pomieszczenie 22 (1,2*1,2+0,2*1,2)*1 pomieszczenie 15 (1,3*1,2+0,2*1,3)*1 pomieszczenie 16/17 (1,0*1,2+0,2*1,0)*4 S101 (1,12*1,2+0,2*1,12)*1 S102 (1,0*1,2+0,2*1,0)*1	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  14,5  1,4  1,9  1,7  1,8  5,6  1,6  1,4	
				<b>RAZEM</b>	<b>29,9</b>
<b>4</b>		<b>okna</b>			
31	KNR 0-19 d.4 1023-10	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielných z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 2,5 m2 (wymiary w świetle ościeżnicy), z nawietrzakami, Us<=0,9W/m2xK) okucia wzmocnione, szyby matowe oficer dyżurny pomieszczenie nr 3 1,9*1,5 S1 0,9*0,9 pomieszczenie 16/17 0,6*0,6*3 S102 1,9*1,5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2,9  0,8  1,1  2,9	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,7</b>
<b>5</b>		<b>parapety wewnętrzne i zewnętrzne</b>			
32	NNRNKB d.5 202 2143-03	(z.IV) Podokienniki o szer.do 40 cm z płyt z konglomeratów kamiennych na spoiwie poliestrowym poz.12	m m	 7,20	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,20</b>
33	KNR 2-02 d.5 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej  parapety zewnętrzne poz.21	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2,2	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,2</b>
<b>6</b>		<b>drzwi</b>			
34	KNR 2-02 d.6 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnętrznych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian S1 1 S2 1 pomieszczenie 22 1 S3 1 pomieszczenie 15 1 pomieszczenie 16 1 S101 1 S102 2	szt  szt  szt  szt  szt  szt  szt  szt	  1  1  1  1  1  1  2	
				<b>RAZEM</b>	<b>9</b>
35	KNR 2-02 d.6 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielné pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone 0,90*2,00*poz.34	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 16,2	
				<b>RAZEM</b>	<b>16,2</b>
<b>7</b>		<b>sufity podwieszone</b>			
36	KNR-W 2-02 d.7 2702-01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych niepalnych - 60x60 poz.47+poz.50+poz. 8393+poz. 17116+poz. 16325+poz. 17210+poz.56	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 61,9	
				<b>RAZEM</b>	<b>61,9</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>8</b>		<b>posadzki z płytek - na gruncie</b>			
37 d.8	KNR-W 2-02 1101-03	Podkłady betonowe gr. 10 cm w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej przy zastosowaniu pompy do betonu na podłożu gruntowym - beton C20/25 zbrojony zbrojeniem rozporoszoną poz.39*0,10	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 3,170	
				<b>RAZEM</b>	<b>31,7</b>
38 d.8	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe - dopłata za zbrojenie siatką stalową poz.39	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 31,7	
				<b>RAZEM</b>	<b>31,7</b>
39 d.8	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne z płyt ekstrudowanych Styrodur gr 15 cm EPS 200 poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa (projekt bud 1 k 0044 - 2020 r.) poz.47	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 31,7	
				<b>RAZEM</b>	<b>31,7</b>
40 d.8	KNR-W 2-02 1104-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko poz.47	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 31,7	
				<b>RAZEM</b>	<b>31,7</b>
41 d.8	KNR-W 2-02 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej dodatek 10 mm x2 (docelowo 4 cm) Krotność = 2 poz.47	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 31,7	
				<b>RAZEM</b>	<b>31,7</b>
42 d.8	KNR-W 2-02 1116-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową poz.47	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 31,7	
				<b>RAZEM</b>	<b>31,7</b>
43 d.8	KNR 2-02 0607-01 kalk. własna	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe poz.47	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 31,7	
				<b>RAZEM</b>	<b>31,7</b>
44 d.8	KNR-W 2-02 1104-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko poz.47	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 31,7	
				<b>RAZEM</b>	<b>31,7</b>
45 d.8	KNR-W 2-02 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej dodatek 10 mm x2 (docelowo 4 cm) Krotność = 2 poz.47	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 31,7	
				<b>RAZEM</b>	<b>31,7</b>
46 d.8	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe - dopłata za zbrojenie siatką stalową poz.47	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 31,7	
				<b>RAZEM</b>	<b>31,7</b>
47 d.8	ZKNR C-2 0603-01	Gruntowanie przygotowanego podłoża - impregnowanie,  S1 6,11<m2> S2 3,01<m2> pomieszczenie 22 1,92<m2> S3 2,49<m2> pomieszczenie 15 2,74<m2> pomieszczenie 16/17 8,07<m2> 0,23*2,57+4,07*1,24+0,1*(4,07-2,57-0,15)+1,09*(1,3+0,15)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6,1 3,0 1,9 2,5 2,7 8,1 7,4	
				<b>RAZEM</b>	<b>31,7</b>
48 d.8	KNR 2-02 1118-01	Przygotowanie podłoża pod posadzki płytkowe z kamieni sztucznych - układanych na zaprawie klejowej poz.47	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 31,7	
				<b>RAZEM</b>	<b>31,7</b>
49 d.8	KNR 0-12II 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej metodą zwykłą poz.47	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 31,7	
				<b>RAZEM</b>	<b>31,7</b>
<b>9</b>		<b>posadzki z płytek - kondygnacje nad gruntem</b>			
50 d.9	ZKNR C-2 0603-01	Gruntowanie przygotowanego podłoża - impregnowanie,  S101	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,67<m2>	m <sup>2</sup>	1,7	
		S102			
		7,07<m2>	m <sup>2</sup>	7,1	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,8</b>
51 d.9	KNR AT-40 0401-02 kalk. własna	Izolacja pozioma przeciwwodna z elastycznych szlamów uszczelniających na wyrównanym podłożu - nakładana ręcznie	m <sup>2</sup>		
		poz.50	m <sup>2</sup>	8,8	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,8</b>
52 d.9	KNR AT-40 0401-03 kalk. własna	Izolacja pozioma z elastycznych szlamów uszczelniających na wyrównanym podłożu - nakładana ręcznie - kolejna warstwa szlamu o gr. 1 mm	m <sup>2</sup>		
		Krotność = 5			
		poz.50	m <sup>2</sup>	8,8	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,8</b>
53 d.9	KNR 2-02 1118-01	Przygotowanie podłoża pod posadzki płytowe z kamieni sztucznych - układanych na zaprawie klejowej	m <sup>2</sup>		
		poz.50	m <sup>2</sup>	8,8	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,8</b>
54 d.9	ZKNR C-2 0603-01	Grunтовanie przygotowanego podłoża - impregnowanie,	m <sup>2</sup>		
		poz.50	m <sup>2</sup>	8,8	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,8</b>
55 d.9	KNR 0-12II 1118-08	Posadzki płytowe z kamieni sztucznych układane na klej metodą zwykłą	m <sup>2</sup>		
		poz.50	m <sup>2</sup>	8,8	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,8</b>
<b>10</b>		<b>podłoga podniesiona u oficera dyżurnego - nad gruntem</b>			
56 d.10	KNR 2-05 0904-01	Podłoga podniesiona REI 60	m <sup>2</sup>		
		oficer dyżurny pomieszczenie nr 3			
		21,36<m2>	m <sup>2</sup>	21,4	
				<b>RAZEM</b>	<b>21,4</b>
57 d.10	KNR 2-02 1113-06 analogia	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennne z polichlorku winylu klejone	m		
		poz.56*1,16	m	24,82	
				<b>RAZEM</b>	<b>24,82</b>
<b>11</b>		<b>tynki wewnętrzne i okładziny</b>			
58 d.11	KNR BC-02 0130-01	Grunтовanie powierzchni ścian i stropów pod tynki	m <sup>2</sup>		
		sufity			
		poz.61	m <sup>2</sup>	21,4	
		ściany			
		poz.62	m <sup>2</sup>	44,6	
		część korytarza K4 po wymianie drzwi do S1			
		(1,11+1,08+1,45)*2*2,6-1,0*2,05*3	m <sup>2</sup>	12,8	
		pomieszczenie nr 4			
		(6,32+3,58+0,67+0,13+0,44)*2*2,6-2,0*1,6*2-1,1*2,1	m <sup>2</sup>	49,2	
		korytarz K10 po wymianie drzwi			
		(15,02+1,77)*2*2,6-1,0*2,05*10-1,55*2,6+(3,53*2+1,55)*2,6+(1,19*2+1,0)*2,6-1,0*2,05*3	m <sup>2</sup>	87,8	
		pomieszczenie nr 14 po zamurowaniu naświetla			
		(4,05+1,77)*2*2,6-1,0*2,05-1,7*1,6	m <sup>2</sup>	25,5	
		korytarz K102 po wymianie drzwi			
		(35,8+1,77)*2*2,6-1,0*2,05*23-1,7*1,6*2-(5,75-1,44-1,2)*2,6	m <sup>2</sup>	134,7	
				<b>RAZEM</b>	<b>376,0</b>
59 d.11	KNR 4-01 0705-02	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 30 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami	m		
		po rozebranych ściankach			
		S1			
		2,7*2+1,11*2+3,01-1,0	m	9,63	
		S102			
		1,25+1,04+2,65*2	m	7,59	
				<b>RAZEM</b>	<b>17,22</b>
60 d.11	KNR 4-01 0709-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach	szt.		
		pomieszczenie 14/16			
		1*2<str>	szt.	2	
				<b>RAZEM</b>	<b>2</b>
61 d.11	KNR AT-32 0301-07	Wyprawy tynkarskie wykonywane na stropach sposobem ręcznym, jednowarstwowe; mieszanka gipsowa, tynki gładzone grubości 10 mm	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.56	m <sup>2</sup>	21,4	
				<b>RAZEM</b>	<b>21,4</b>
62 d.11	KNR AT-32 0102-08	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym, jedno-warstwowe; mieszanka gipsowa, tynki gładzone grubości 15 mm oficer dyżurny pomieszczenie nr 3 (5,18+3,58+0,44)*2*2,6-2,0*1,6	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	44,6	
				<b>RAZEM</b>	<b>44,6</b>
63 d.11	KNR 0-41 0103-01	Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otynkowanych pod uszczelnienia - gruntowanie S1 (3,01+1,11+1,08)*2*2,5-1,0*1,0-1,0*2,05 S2 (1,25+2,35)*2*2,5-1,0*2,05 pomieszczenie 22 (1,6+1,2)*2*2,5-1,0*2,05 S3 (1,24*2,01)*2*2,5-1,0*2,05 pomieszczenie 15 (1,0+2,11)*2*2,5-1,0*2,05 pomieszczenie 16/17 (3,14+0,23+1,24+4,07)*2*2,5-1,0*2,05-0,6*0,6*3 S101 (1,49+1,12)*2*2,5-1,0*2,05 S102 (4,61+2,15)*2*2,5-1,0*2,05-2,0*1,6	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	23,0	
			m <sup>2</sup>	16,0	
			m <sup>2</sup>	12,0	
			m <sup>2</sup>	10,4	
			m <sup>2</sup>	13,5	
			m <sup>2</sup>	40,3	
			m <sup>2</sup>	11,0	
			m <sup>2</sup>	28,6	
				<b>RAZEM</b>	<b>154,8</b>
64 d.11	KNR 0-41 0105-03	Izolacja pionowych szczelin dylatacyjnych, narożników i styków szlichta-ściana, ściana-ściana taśmami przy użyciu płynnej izolacji S1 2,5*4 S2 2,5*4 pomieszczenie 22 2,5*4 S3 2,5*4 pomieszczenie 15 2,5*4 pomieszczenie 16/17 2,5*4 S101 2,5*4 S102 2,5*4	m		
			m	10,00	
			m	10,00	
			m	10,00	
			m	10,00	
			m	10,00	
			m	10,00	
			m	10,00	
			m	10,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>80,00</b>
65 d.11	KNR 0-41 0104-03	Izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych, narożników i styków szlichta-ściana, ściana-ściana taśmami przy użyciu płynnej izolacji S1 (3,01+1,11+1,08)*2-1,0 S2 (1,25+2,35)*2-1,0 pomieszczenie 22 (1,6+1,2)*2-1,0 S3 (1,24*2,01)*2-1,0 pomieszczenie 15 (1,0+2,11)*2-1,0 pomieszczenie 16/17 (3,14+0,23+1,24+4,07)*2-1,0 S101 (1,49+1,12)*2-1,0 S102 (4,61+2,15)*2-1,0	m		
			m	9,40	
			m	6,20	
			m	4,60	
			m	3,98	
			m	5,22	
			m	16,36	
			m	4,22	
			m	12,52	
				<b>RAZEM</b>	<b>62,50</b>
66 d.11	KNR 0-41 0107-03	Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii - uszczelnienie powierzchni poddanych działaniu wody bez ciśnienia poz.63	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	154,8	
				<b>RAZEM</b>	<b>154,8</b>
67 d.11	KNR 2-02 0829-01	Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian - płytkami na klej poz.63	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	154,8	
				<b>RAZEM</b>	<b>154,8</b>
68 d.11	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą	m <sup>2</sup>		



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.63	m <sup>2</sup>	154,8	
				<b>RAZEM</b>	<b>154,8</b>
<b>12</b>		<b>malowanie wewnętrzne</b>			
69 d.12	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
		poz.58	m <sup>2</sup>	376,0	
				<b>RAZEM</b>	<b>376,0</b>
70 d.12	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m <sup>2</sup>		
		0,6*0,14*6*5	m <sup>2</sup>	2,5	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,5</b>
71 d.12	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m		
		4*2,7*2+4*1,0*2+2,65*2+2*1,0	m	36,90	
				<b>RAZEM</b>	<b>36,90</b>
<b>13</b>		<b>elementy wykończeniowe wewnętrzne</b>			
72 d.13	KNR 2-02 1217-05 analogia	Obramienia z kątownika nierdzewnego	m		
		oficer dyżurny pomieszczenie nr 3			
		2,0*6	m	12,00	
		pomieszczenie 22			
		2,0*2	m	4,00	
		S3			
		2,0*2	m	4,00	
		S101			
		2,0*2	m	4,00	
		S102			
		2,0*2	m	4,00	
				<b>RAZEM</b>	<b>28,00</b>
73 d.13	cena zakładowa	Dostarczenie luster podświetlanych	szt.		
		S1			
		3	szt.	3	
		S2			
		1	szt.	1	
		pomieszczenie 22			
		1	szt.	1	
		S3			
		1	szt.	1	
		pomieszczenie 16/17			
		4	szt.	4	
		S101			
		1	szt.	1	
		S102			
		3	szt.	3	
				<b>RAZEM</b>	<b>14</b>
74 d.13	KNR 2-02 1021-09 analogia	Mebles kuchenne nadpodłogowe	m <sup>2</sup>		
		pomieszczenie 15			
		0,87*0,6*3	m <sup>2</sup>	1,57	
		0,87*0,3*1	m <sup>2</sup>	0,26	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,83</b>
75 d.13	KNR 2-02 1021-11	Szafki kuchenne wiszące	m <sup>2</sup>		
		pomieszczenie 15			
		0,56*0,6*3	m <sup>2</sup>	1,01	
		0,56*0,3*1	m <sup>2</sup>	0,17	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,18</b>
76 d.13	KNR 2-02 1021-09 analogia	Szafki nadpodłogowe z blatami z konglomeratu	m <sup>2</sup>		
		S1			
		0,87*0,6*4	m <sup>2</sup>	2,09	
		S2			
		0,87*0,6*3	m <sup>2</sup>	1,57	
		0,87*0,5*1	m <sup>2</sup>	0,44	
		pomieszczenie 16/17			
		0,87*0,6*(3+2)	m <sup>2</sup>	2,61	
		0,87*0,3*(1+1)	m <sup>2</sup>	0,52	
		S102			
		0,87*0,6*4	m <sup>2</sup>	2,09	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>9,32</b>
77 d.13	KNR 2-02 1021-11 analogia	Szafki wiszące	m <sup>2</sup>		
		S1 0,56*0,6*4	m <sup>2</sup>	1,34	
		S2 0,56*0,6*3	m <sup>2</sup>	1,01	
		0,56*0,5*1	m <sup>2</sup>	0,28	
		pomieszczenie 22 0,56*0,6*2	m <sup>2</sup>	0,67	
		S3 0,56*0,6*2	m <sup>2</sup>	0,67	
		pomieszczenie 16/17 0,56*0,6*(3+2)	m <sup>2</sup>	1,68	
		0,56*0,3*(1+1)	m <sup>2</sup>	0,34	
		S101 0,56*0,6*2	m <sup>2</sup>	0,67	
		S102 0,56*0,6*4	m <sup>2</sup>	1,34	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,00</b>
<b>14</b>		<b>kraty</b>			
78 d.14	KNR 2-02 1211-03 analogia	Kraty otwierane odchylnie stalowe prętowe z siatką i kłódką o powierzchni ponad 2 m2 wg Dz. Urz. MON.2020.163 pkt 106 ppkt 1 z dnia 12 października 2020 r.	m <sup>2</sup>		
		oficer dyżurny pomieszczenie nr 3 1,9*1,5	m <sup>2</sup>	2,9	
		S1 0,9*0,9	m <sup>2</sup>	0,8	
		pomieszczenie 16/17 0,6*0,6*3	m <sup>2</sup>	1,1	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,8</b>
<b>15</b>		<b>dokumentacja</b>			
79 d.15	WKI 7.830. 11.07 analogia	Aktualizacja i naniesienie zmian usytuowania ścianek - arkusz A-3	ark		
		1	ark	1	
				<b>RAZEM</b>	<b>1</b>