

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	451, 452, 454	ETAP 1 - Remont dachu			
1.1	451	Roboty rozbiórkowe			
1	KNR-W 4-01	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1.	0545-08				
1		Pas podrynnowy poz.2*0,80	m ²	151,3	
		Pas nadrynnowy poz.2*0,40	m ²	75,6	
		Obróbka attyki (0,30+0,30+0,30)*17,00*2	m ²	30,6	
		(0,30+0,30+0,30+0,30+0,30)*17,00*1	m ²	25,5	
				RAZEM	283,0
2	KNR-W 4-01	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1.	0545-04				
1		(20,34+0,55*2+4,70+41,85+0,55*2+4,70+20,70+21,57+0,55*2+4,10+40,65+0,55*2+4,10+22,00)	m	189,11	
				RAZEM	189,11
3	KNR-W 4-01	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1.	0545-06				
1		8,3*6*2	m	99,60	
				RAZEM	99,60
4	KNR 4-04	Transport złomu z robót rozbiórkowych	t		
d.1.	1107-01				
1		poz.1*0,0041<t/m2>	t	1,160	
		poz.2*3,14*0,15/2*0,0041<t/m2>	t	0,183	
		poz.3*3,14*0,15*0,0041<t/m2>	t	0,192	
		poz. 6*0,01<t/szt>	t	0,000	
				RAZEM	1,535
1.2	452, 454	Pokrycie dachowe			
5	KNR-W 2-02	Obróbki z papy (obróbka kątowa z papy podkładowej NRO)	m ²		
d.1.	0504-03				
2		poz. 46<wywnięcie papy> na attyki (0,30+0,30)*17,00*2	m ²	0,0	
		(0,30+0,30+0,30)*17,00*1	m ²	20,4	
			m ²	15,3	
				RAZEM	35,7
6	KNR-W 2-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwową - papą zgrzewalną podkładową gr. 4 mm NRO, papą zgrzewalną wierzchnią gr. min. 5,0 mm NRO	m ²		
d.1.	0504-02				
2		poz. 53 1560<m2>	m ²	0,0	
			m ²	1 560,0	
				RAZEM	1 560,0
7	KNR-W 2-02	Montaż płyty OSB-3 gr.25mm impregnowanych do NRO pod obróbki blacharskie	m ²		
d.1.	0410-01				
2		Pas podrynnowy poz.2*0,50	m ²	94,6	
				RAZEM	94,6
8	KNR-W 2-02	Obróbki z papy (obróbka kątowa z papy podkładowej NRO)	m ²		
d.1.	0504-03				
2		Pas podrynnowy poz.2*0,70	m ²	132,4	
				RAZEM	132,4
9	KNR-W 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m ²		
d.1.	0514-02				
2	analogia	Pas podrynnowy poz.2*0,90	m ²	170,2	
		Pas nadrynnowy poz.2*0,40	m ²	75,6	
				RAZEM	245,8
10	KNR-W 2-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej	m		
d.1.	0522-02				
2	analogia	poz.2	m	189,1	
				RAZEM	189,1

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
11	KNR-W 2-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m		
d.1.	0526-04				
2	analogia	poz.3	m	99,60	
				RAZEM	99,60