

KOSZTORYS Ofertowy

Przebudowa drogi w miejscowości Mielżyn

LP	KNR	WYSZCZEGÓLNIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH	JEDNOSTKA		CENA JEDNOSTK OWA	WARTOŚĆ
			NAZWA	ILOŚĆ		
1	2	3	4	5	6	7
Skrzyżowanie 1						
1	KNR 2-01 0206-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na składowisko wykonawcy (wraz z kosztami utylizacji) – poszerzenie skrzyżowania i drogi (18x1,5 + 10x1)x0,35	m3	12,95		
2	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grub. po zagęszcz. 30 cm - KŁSM 0/31,5mm (18x1,5 + 10x1)	m2	37,00		
3	KNR AT-03 0102-01 wycena indywidualna	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wykorzystaniem materiału na miejscu 10x1+15x1	m2	25,00		
4	KNR 231-10- 04-06-00	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej	m2	25,00		
5	KNR 231-10- 04-07-00	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową min 0,8 kg/m2	m2	37,00		
6	KNR 231-03- 11-05-00 KNR 231-03- 11-06-00	Nawierzchnia grysowo-żwirowo-asfaltowa warstwa wyrównawcza grub. 4 cm	m2	37,00		
7	KNR 231-10- 04-07-00	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową min 0,5 kg/m2	m2	62,00		
8	KNR 231-03- 11-05-00 KNR 231-03- 11-06-00	Nawierzchnia grysowo-żwirowo-asfaltowa warstwa ścieralna AC11S grub. 4 cm	m2	62,00		
9	kalkulacja indywidualna	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm - nowe słupki znak podwójny	szt	2,0		
10	kalkulacja indywidualna	Przymocowanie tablic znaków drogowych - nowe oznakowanie - (znaki folia odbl. II gen.) (D1+T6)x2	szt	4,0		
Skrzyżowanie 2						
11	KNR 2-01 0206-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na składowisko wykonawcy (wraz z kosztami utylizacji) – poszerzenie skrzyżowania i drogi (30x1)x0,35	m3	10,50		
12	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa o grub. po zagęszcz. 30 cm - KŁSM 0/31,5mm	m2	30,00		
13	KNR 231-10- 04-07-00	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową min 0,8 kg/m2	m2	30,00		
14	KNR 231-03- 11-05-00 KNR 231-03- 11-06-00	Nawierzchnia grysowo-żwirowo-asfaltowa warstwa wyrównawcza grub. 4 cm	m2	30,00		
15	KNR 231-10- 04-07-00	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową min 0,5 kg/m2	m2	30,00		
16	KNR 231-03- 11-05-00 KNR 231-03- 11-06-00	Nawierzchnia grysowo-żwirowo-asfaltowa warstwa ścieralna AC11S grub. 4 cm	m2	30,00		
17	wycena indywidualna	Ścinka pobocza na gribość 10 cm 30x1	m2	30,00		
18	wycena indywidualna	Pobocze z kruszywa łamanego na grubość 10 cm	m2	30,00		
19	wycena indywidualna	Ściek z korytek betonowych 30/60/15 na ławie betonowej z oporem 2x 3	m	6,00		
Razem netto						
VAT 23%						
ŁĄCZNIE:						