



PU-2380-033-044-033/2025/MA

Wrocław, 22.04.2025 r.

-Uczestnicy postępowania nr PU-2380-033-044-033/2025/MA-

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SWZ

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2024 r. poz. 1320), Zamawiający udziela wyjaśnień oraz wprowadza zmiany dot. treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym, którego przedmiotem jest dostawa sprzętu uzbrojenia w ramach projektu IN SERVICE ++ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego na lata 2021-2027 – sprawa numer: PU-2380-033-044-033/2025/MA.

Pytanie dotyczy części 2 postępowania:

Zwracamy się o jednoznaczne doprecyzowanie ilości urządzeń wylotowych w OPZ dla Części 2. Zamawiający w odpowiedzi do pytania podał jakie są wersje gwintu, ale nie podał ilości poszczególnych urządzeń wylotowych w rozbiu na wersje.

Odpowiedź: 45 urządzeń wylotowych kompatybilnych z gwintem 1/2" - 28

Dodatkowo, ponownie zwracamy się o dopuszczenie innych rodzajów materiału (stal nierdzewna lub stop inconel) niż "materiał: stal specjalna typu 300".

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu dot. rodzaju stali z jakiego ma zostać wykonane urządzenie.

Jednocześnie Zamawiający zmienia opis przedmiotu zamówienia dla części 2 postępowania. W związku z powyższym:

1) skreśleniu ulega treść załącznika nr 1 do PPU dla części II, która otrzymuje następujące brzmienie:

Lp	Nazwa asortymentu/opis	j.m.	Ilość	Cena jednostkowa (brutto)	Wartość (brutto)
1	TŁUMIK WRAZ Z URZĄDZENIAMI WYLOTOWYMI/TŁUMIKIEM PŁOMIENIA - długość: 140- 172 mm - waga: 510- 520 g; - średnica: 42,5 – 44 mm; - materiał: o parametrach wytrzymałości i ochrony przed korozją równych lub wyższych jak stal specjalna typu 300; - wykończenie: specjalistyczna powłoka stosowana do zabezpieczania broni na bazie polimerowo-ceramicznych związków; odporne m.in. na korozję, ścieranie, chemikalia.	Kpl.	45		



	- montaż: Dopuszczalne 1 z 2 rozwiązań. Typ 1: Dodatkowe urządzenie wylotowe ograniczające rozpraszanie gazów na boki z gwintem instalowane w miejsce fabrycznego+ mechanizm zapadkowy: tłumik nakręcany na urządzenie wylotowe i następnie blokowany połączeniem wielowypustowym dającym gwarancję pewnej instalacji i bezawaryjności- nie mniej niż 1 punkt podparcia. Następnie z pomocą zapadki cały mechanizm jest „zamykany”/zabezpieczany, co uniemożliwia nieświadome odkręcenie/poluzowanie się tłumika; 2. Typ 2: montaż bezpośrednio na HK 416 za pomocą blokowanego adaptera dającego gwarancję pewnej instalacji i bezawaryjności, uniemożliwiającego samoistne/przypadkowe odkręcenie się/poluzowanie tłumika; brak konieczności wymiany standardowego urządzenia wylotowego w celu zamontowania tłumika; - w obu typach montażu brak konieczności używania dodatkowych podkładek stabilizujących zainstalowane urządzenie; - nakrętka chroniąca gwint urządzenia wylotowego w zestawie – w przypadku montażu typ 1; - min. 2 lata gwarancji; - konstrukcja w oparciu o mechanizm przepływowy redukujący cofanie gazów w twarz strzelca; - kolor: czarny lub szary; - urządzenie kompatybilne z karabinkami HK 416.				
Razem:					



2) skreśleniu ulega treść załącznika nr 4.2 do SWZ, która otrzymuje następujące brzmienie:

L.p.	Nazwa asortymentu/Opis	Parametry oferowane
1.	TŁUMIK WRAZ Z URZĄDZENIAMI WYLOTOWYMI/TŁUMIKIEM PŁOMIENIA	Typ/ model/ producent:
	- długość: 140- 172 mm	Spełnia/ nie spełnia
	- waga: 510- 520 g;	Spełnia/ nie spełnia
	- średnica: 42,5 – 44 mm;	Spełnia/ nie spełnia
	- materiał: o parametrach wytrzymałości i ochrony przed korozją równych lub wyższych jak stal specjalna typu 300;	Spełnia/ nie spełnia
	- wykończenie: specjalistyczna powłoka stosowana do zabezpieczania broni na bazie polimerowo-ceramicznych związków; odporne m.in. na korozję, ścieranie, chemikalia.	Spełnia/ nie spełnia
	- montaż: Dopuszczalne 1 z 2 rozwiązań. Typ 1: Dodatkowe urządzenie wylotowe ograniczające rozpraszanie gazów na boki z gwintem instalowane w miejsce fabrycznego+ mechanizm zapadkowy: tłumik nakręcany na urządzenie wylotowe i następnie blokowany połączeniem wielowypustowym dającym gwarancję pewnej instalacji i bezawaryjności- nie mniej niż 1 punkt podparcia. Następnie z pomocą zapadki cały mechanizm jest „zamykany”/zabezpieczany, co uniemożliwia nieświadome odkręcenie/poluzowanie się tłumika; 2. Typ 2: montaż bezpośredni na HK 416 za pomocą blokowanego adaptera dającego gwarancję pewnej instalacji i bezawaryjności, uniemożliwiającego samoistne/przypadkowe odkręcenie się/poluzowanie tłumika; brak konieczności wymiany standardowego urządzenia wylotowego w celu zamontowania tłumika;	Spełnia/ nie spełnia
	- w obu typach montażu brak konieczności używania dodatkowych podkładek stabilizujących zainstalowane urządzenie;	Spełnia/ nie spełnia
	- nakrętka chroniąca gwint urządzenia wylotowego w zestawie – w przypadku montażu typu 1;	Spełnia/ nie spełnia



- min. 2 lata gwarancji;	Spełnia/ nie spełnia
- konstrukcja w oparciu o mechanizm przepływowy redukujący cofanie gazów w twarz strzelca;	Spełnia/ nie spełnia
- kolor: czarny lub szary;	Spełnia/ nie spełnia
- urządzenie kompatybilne z karabinkami HK 416.	Spełnia/ nie spełnia

W związku ze zmianą opisu tłumika, Zamawiający zmienia zapis w części 3 postępowania dotyczący średnicy osłony termicznej tłumika. Zapis w brzmieniu: **- kompatybilna z tłumikami o średnicy 42,5-43,5 cm; - skreśla się.** Powyższy zapis otrzymuje brzmienie: - kompatybilna z tłumikami o średnicy 42,5-44 mm;

ZMIENIONY załącznik nr 1 do PPU, ZMIENIONY załącznik 4.2 do SWZ oraz ZMIENIONY_II załącznik nr 4.3 do SWZ Zamawiający dołącza do niniejszego pisma. Wykonawcy składający ofertę w części 2 postępowania winni posłużyć się ZMIENIONYM załącznikiem nr 4.2 do SWZ, wykonawcy składający ofertę w części 3 postępowania winni posłużyć ZMIENIONYM_II załącznikiem 4.3 do SWZ.

Jednocześnie Zamawiający zmienia treść załącznika nr 1 do SWZ – Formularz ofertowy, poprzez skreślenie w tabeli dla części 6 postępowania poz. 2 zapisu „typu Harrisa”.

ZMIENIONY Załącznik nr 1 do SWZ Zamawiający dołącza do niniejszego pisma. Wykonawcy składając ofertę w części 6 postępowania winni posłużyć się ZMIENIONYM załącznikiem nr 1 do SWZ.

Powyższe wyjaśnienia i wprowadzone zmiany są wiążące dla Wykonawców.

Pozostałe zapisy dokumentów zamówienia nie ulegają zmianie.

Termin składania i otwarcia ofert został wyznaczony na:

- termin składania ofert: 27.04.2025 r. do godz. 10.00
- termin otwarcia ofert: 27.04.2025 r. godz. 10:15

Zatwierdził:

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu
insp. Tomasz Jędrzejowski

Wyk. 2 Egz.

Egz. Nr 1- zamieszczono na stronie prowadzonego postępowania

Egz. Nr 2 – a/a

Wyk. M. Andruszkiewicz, tel. 47 871 43 24