






ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ						
SYMBOL DRZWI		$\frac{160}{244}$	$\frac{100}{205}$ (zewnątrze)	$\frac{90}{205}$ (wewnętrzne)	$\frac{80}{205}$ (wewnętrzne)	$\frac{2 \times 80}{205}$ (drzwi wahadłowe)
SCHEMAT DRZWI						
WYMIARY OTWORU	So [mm]	1400	1100	900	800	900
	Ho [mm]	2440	2050	2100	2100	2100
WYMIARY OŚCIEŻNICY	Sz [mm]	1380	1080	980	880	880
	Hz [mm]	2420	2080	2080	2080	2080
ILOŚĆ DRZWI	PIWNICA	0	0	0	0	0
	PARTER	1P	1P	5P	2P	1P+1L
	I PIĘTRO	0	0	0	0	0
	II PIĘTRO	0	0	0	0	0
	SUMA	1P	1P	5P	2P	1P+1L
materiał		aluminium	stal	drewno	drewno	drewno/ tworzywo szt.
kolor		RAL 6005	RAL 1018	–	–	–
wewnętrzne/zewnętrzne		zewnątrzne	zewnątrzne	wewnętrzne	wewnętrzne	wewnętrzne
U [W/m ² K]		U ≤ 1,1	U ≤ 1,1	–	–	–
odporność ogniowa		–	– / EI30	–	–	–
zabezpieczenie antywłamaniowe		klasa RC4	klasa RC3	–	–	–
otwieranie		dwuskrzydłowe z przeszkleniem; skrzydło główne szer 1000mm, skrzydło pomocnicze szer 400mm, naświetlacz górny przeszklony 300mm	jednoskrzydłowe	jednoskrzydłowe	jednoskrzydłowe	dwuskrzydłowe wahadłowe
uwagi/wyposażenie/funkcje		zamek wizjer samozamykacz blokada otwarcia drzwi	dwa zamki wizjer	do łazienki z nawiewem dolnym S-samodomykacz		bez zamka, z blokadą

Drzwi i ścianki HPL dostosować do wymiarów producenta systemu, z wymiarami podanymi na rzucie architektury

UWAGA: PODANE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE!